



HERBSTAKTION 2025

Klapprüst 1,70 m x 0,75 m



Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für alle länger andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türengängig

Gerüsthöhe (m)	1,58	2,52
Arbeitshöhe (m)	3,00	3,55
Plattformhöhe (m)	0,98	1,55
Bestell-Nr.:	50625	50636
VK-Preis	798,00	1.280,00
Aktions-Preis	555,00	854,00



Rollen 150 mm mit Wippbremse

50625 Grundeinheit



50636 mit Ausbaueinheit

Fahrgerüst mit Fahrbalken, 2,20 m x 0,75 m



- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Gerüstgröße: 2,20 m x 0,75 m
- Arbeitshöhen von 4,40 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

Sicherer Aufbau (3T)

Bei der Aufbauvariante „3-T“ (engl. Through The Trapdoor = in der Durchstiegluke sitzend) wird der Seitenschutz vollständig eingebaut, bevor die Belagebene betreten wird.

- Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen.
- Fortsetzung mit 2 m Rahmen
- Dadurch wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.
- TRBS konform



solide Alu Druckguss Strebeklauen



Abb.: Art.Nr. 50516-2

Arbeitshöhe (m)	4,40*	6,55	8,55
Gerüsthöhe max. (m)	3,40	5,55	7,55
Plattformen	1	2	3
Plattformhöhe (m)	2,40	4,55	6,55
Bestell-Nr.	50500-2	50516-2	50531-2
VK-Preis	2.280,00	4.091,00	5.351,00
Aktionspreis	1.549,00	2.639,00	3.399,00

* ohne Fahrbalken

Weitere technische Angaben und Informationen entnehmen Sie bitte unseren Hauptkatalogen.