

TOPCOLOR Grundier-Konzentrat



Produktbeschreibung

Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat zur Verfestigung von alten, ungestrichenen und gestrichenen Putzflächen. Alkalibeständig. Konservierungsmittelfrei, lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen.

Produktbeschreibung siehe Technisches Merkblatt (falls erhältlich).

Inhaltsstoffe

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | Kunstharz-Dispersion, Wasser, Additive. |
| GISCODE | BSW10 |
| Konservierer | Konservierungsmittelfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102 |
| Lösemittel | Lösemittelfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102 |
| Weichmacher | Weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102 |
| Freies Formaldehyd | Formaldehydfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102 |
| Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Beschichtungsschutz (gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012) | Nicht enthalten |
| Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Lagerungsschutz (gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012) | Nicht enthalten |
| Schwermetalle* | Nicht enthalten |
| CMR-Stoffe (VOC) | Enthält kein Titandioxid |
| Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie (gemäß Richtlinie 2010/75/EU 25. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) | Ja |
| Produktklasse RL 2004/42/EG | A/h |
| VOC-Gehalt RL 2004/42/EG | < 1 g/l (Grenzwert 30 g/l) |
| TVOC-Gehalt RL 2004/42/EG | < 2 µg/m ³ |
| SVOC-Gehalt RL 2004/42/EG | Nicht nachgewiesen |
| SVHC gemäß Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006), Anhang XIV | Nicht enthalten |
| Recyclinganteil | Nicht enthalten |
| CO₂-Wert (Herstellung A1-A3) (cradle-to-gate) | 2,18 kg CO ₂ e / kg |
| CO₂-Wert (Lebenszyklus A1-D) (cradle-to-cradle) | 2,244 kg CO ₂ e / kg |

*keine Bestandteile der Rezeptur



Umweltlabel

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Umweltproduktdeklaration (EPD) | EPD-VDL-20240615-IBN1-DE |
| Wasserbasis | Ja |
| ELF nach VdL RL 01 | Ja |

Entsorgung, Wiederverwertung, Recycling

| | |
|----------------------------|--|
| Entsorgung Reste | Sortenreines, sauberes Material kann dem Recycling zugeführt werden. |
| Entsorgung Rückbaumaterial | Kann überarbeitet werden. |
| Verpackung | Die Rücknahme gebrauchter Verpackungen sowie deren ordnungsgemäße Verwertung ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben mit einem regionalen Entsorger organisiert und zertifiziert. |

Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß DGNB (Version 2023)

| | |
|--|--|
| Qualitätsstufe (ENV1.2, gemäß Kriterienmatrix, DGNB System Version 2023) | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum (dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren): Erfüllt Qualitätsstufe 4 – lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei (gemäß VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig zur DE-UZ 102 in Bezug auf VOC/SVOC-Gehalt sowie Konservierungsstoffe) |
| Produktspezifische Lebensdauer (ECO1.1) | Nicht deklariert |
| Recyclingfreundliche Baustoffwahl (TEC1.6) | Kann überarbeitet werden |

Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß LEED

| | |
|---|--|
| VOC-Gehalt (EQ Credit: Low-emitting materials) | Siehe VOC Gehalt (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) Erfüllt gemäß LEED v.4 |
| VOC-und SVOC-Emissionen (EQ Credit: Low-emitting materials) | TÜV SÜD Erfüllt gemäß LEED v.4 |
| Formaldehyd-Emissionen | TÜV SÜD Erfüllt gemäß LEED v.4 |
| Recyclinganteil (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % |
| Recyclinganteil (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % |
| Nachwachsende Rohstoffe (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % |

Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß QNG (Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude)

| | |
|--|--|
| Produktgruppe 5.2. Fassadenfarben inkl. Grundierungen nach QNG Anhangdokument 313 (Stand 28.07.2023) | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen an außenliegenden Bauteilen und in Tiefgaragen: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Putze, WDVS und Fassadentapeten Erfüllt die Anforderung: VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Deklaration biozider Wirkstoffe Blei-Verbindungen ≤ 0,10 % |
|--|--|



Angaben für Gebäudezertifizierung gemäß BNB 1.1.6. (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)

Bauprodukttyp 0. Alle in Anlage 1 genanntem Bauprodukte

Erfüllt die Anforderung des Qualitätsniveaus 1:
Deklaration enthaltener SVHC < 0,1 %

Bauprodukttyp 6a. Außenwandfarbe inkl. Grundierungen (entsprechend Decopaint RL Kat. C)

Erfüllt die Anforderung des Qualitätsniveaus 5:
nur Wb: VOC < 20 g/l
kein Einsatz von bioziden Wirkstoffen außer Topfkonservierern und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen